

NOVO

Stenska enota

Vgrajen WI-FI modul
E serija EKO



Eleganten in kompakten model

Elegantna in kompaktna oblika
notranje enote.



Visok prihranek energije

Visoko učinkovitost dosežemo z visoko zmogljivim
izmenjevalnikom toplote lamda, večjim ventilatorjem
s križnim pretokom in novim hladilnim sredstvom.



SEER 7.8* SCOP 4.4

* 07 model

Lažji pretok zraka & tiho delovanje

Velika loputa in nova enota za pretok zraka
omogočata lažji pretok zraka, ki se širi vse
do stopal uporabnika in tiho delovanje.



Tiho & komfortno
20 dB(A)
Samo za hlajenje

Pametni nadzorni sistem

WLAN vmesnik je vključen
Z namestitvijo aplikacije
AIRSTAGE na vašo pametno
napravo lahko preverite in
nadzirate delovanje vaše
klimatske naprave.



AIRSTAGE
Mobile



Visoka učinkovitost delovanja tudi pri visokih zunanjih temperaturah

Območje delovanja
MAX 50°C
(hlajenje)

Visoka učinkovitost
hlajenja kljub visokim
temperaturam max 52°C.
* sesalna temperatura zunanje enote



Model: RSH07KNCA / RSH09KNCA / RSH12KNCA



WLAN vmesnik
(vgrajen)

AR-RPF4E



Brezžični
upravljalnik



Specifikacije

Št. modela	Notranja enota		kW	RSH07KNCA	RSH09KNCA	RSH12KNCA
	Zunanja enota			ROH07KNCA	ROH09KNCA	ROH12KNCA
Vir napajanja				enofazen, ~230 V, 50 Hz		
Kapaciteta	Hlajenje	Nazivna moč	kW	2.0	2.5	3.4
		Min.-Max.		0.9-2.9	0.9-3.1	0.9-3.8
	Ogrevanje	Nazivna moč		2.5	2.8	3.8
		Min.-Max.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-4.8
Vhodna moč			kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02
EER	Hlajenje		W/W	4.00	3.38	3.24
COP	Ogrevanje			4.31	4.00	3.73
P projektna	Hlajenje / ogrevanje(-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5
SEER	Hlajenje		W/W	7.8	7.4	7.0
SCOP	Ogrevanje (povprečno)			4.4	4.4	4.4
Razred energetske učinkovitosti	Hlajenje			A++	A++	A++
	Ogrevanje (povprečno)			A+	A+	A+
Max. delovni tok	Hlajenje / ogrevanje		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Letna poraba energije	Hlajenje		kWh/a	90	118	170
	Ogrevanje			731	763	795
Odstranjevanje vlage			l/h	1.0	1.0	1.4
Raven zvočnega tlaka	Notranja enota (hlajenje)	H/M/L/Q	dB(A)	36 / 33 / 29 / 20	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20
	Notranja enota (ogrevanje)	H/M/L/Q		38 / 33 / 30 / 22	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22
Raven zvoka	Zunanja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		43 / 44	44 / 45	49 / 49
	Notranja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		51 / 52	53 / 52	55 / 53
	Zunanja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		53 / 54	56 / 56	60 / 61
Stopnja pretočnosti zraka	Zunanja / Notranja e. (Hlajenje)	High	m³/h	530 / 1,430	580 / 1,430	600 / 1,460
	Zunanja / Notranja e. (Ogrevanje)	High		580 / 1,390	580 / 1,390	600 / 1,360
Dimenzije (neto)	Notranja enota		mm	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222
H x W x D	Zunanja enota		mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290
	Notranja enota		kg	9	9	9
Teža	Zunanja enota		kg	22	22	24
Premer priključne cevi (tekočina/plin)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Premer cevi za odtok kondenza (L.D./O.D.)				13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8
Max dolžina cevi (pred polnjenjem)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max razlika v višini				15	15	15
Območje delovanja	Hlajenje		°CDB	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50
	Ogrevanje			-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24
Hladilno sredstvo	Tip (Global Warming Potential)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Polnjenje		kq (CO2eq-T)	0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)

Dodatni deli

Silver Ion Filter: UTR-FA16-5

Dimenzije

Enota: mm

